

СТАНЦИЯ С МОЩНОСТЬЮ 230 В ДЛЯ МАШИННОЙ ШТУКАТУРКИ

Штукатурная станция с однофазным электропитанием предназначена для нанесения машинной штукатурки (известково-цементных, известково-гипсовых и специальных смесей, а также самовыравнивающихся смесей для пола).

Тип. KALETA – 4/230
Тип. KALETA – 4S/230

Техническая характеристика

Длина	1580 мм
Ширина	670 мм
Высота	1200 мм
Высота загрузки	950 мм
Вес	160 кг
Вместимость загрузочного бункера	75 кг
*производительность	25 л/мин
Максимальное давление нагнетания	30 ат
*дальность подачи смеси	до 20 м
Двигатель насоса	4 кВт/230 В
Компрессор HS-24	300 л/мин
«Компрессор Калета	250 л/мин
Водяной насос	230 В
Электропитание	230 В 50 Гц

Дополнительное оборудование

Пистолет-пульверизатор	1 шт.
Шланг подачи раствора	1x10 м
Шланг подачи воздуха	1x10 м
Шнековый насос D6-3 FIT	1 шт.
Смесительная спираль	1 шт.
Очиститель с подключением	1 шт.
Ключ для шнекового насоса	1 шт.
Сопло пульверизатора	3 шт.
Разводной гаечный ключ	1 шт.
Очиститель для пистолета	1 шт.
Очищающий мяч	1 шт.
Быстроразъемное соединение	2 шт.
Технико-эксплуатационная документация	1 шт.



«Компрессор Калета для станции тип Калета – 4S/230

*производительность и дальность подачи зависит от растворной смеси и типа насоса: D
Возможность подключения станции к силосу отсутствует

СТАНЦИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШПАКЛЕВОЧНОЙ СМЕСИ

Станция предназначена для нанесения минеральной и акриловой шпаклевочных смесей, а также структурных и отделочных смесей, клеев, утеплительных систем и противопожарных покрытий.

Тип. KALETA – 151

Техническая характеристика

Электропитание	230 В/50 Гц
Предохранители	25 А
Соединительный кабель	3x1,5мм ²
Мощность двигателя (перемен. обор.)	2,2 кВт
* макс. производительность	20 л/мин
Макс. давление	30 бар
Макс. зернистость	4 мм
* макс. дальность подачи	до 20 м
Габариты	1190x540x670
Вместительность загрузочного бункера	60 литров
Вес	110 кг
Компрессор	1,5 кВт/390 л/мин

Дополнительное оборудование

Загрузочный бункер 60 л из нержавеющей стали	1 шт.
Тележка комплект	1 шт.
Компрессор	1 шт.
Панель управления	1 шт.
Шланг подачи раствора 25	1 x 10 м
Шланг подачи воздуха 12,5	1 x 10 м
Пистолет-пульверизатор	1 шт.
Распылительная форсунка 4,6,8,10, плоская	1 комп.
Защита шнекового насоса D4-3	1 комп.
Очищающий мяч	1 шт.
Быстроразъемное соединение	2 шт.
Ключ для шнекового насоса	1 шт.
Разводной гаечный ключ	1 шт.
Технико-эксплуатационная документация	1 шт.



*производительность и дальность подачи зависит от растворной смеси и регулировки оборотов